

YGI-0525



YGI

TAP
PRIME

HSS-PM Acciaio sinterizzato da polveri

- Utensili per filettature cieche, passanti e a deformazione per applicazioni su macchine CNC
- Elevate prestazioni e affidabilità nella lavorazione di varie famiglie di materiali

NEW
GAMMA

NEW
GAMMA

NEW

NEW

NEW

NEW

Nuovo maschio Prime con rivestimento X per lavorazioni su macchine CNC multi applicazione

La forma ottimizzata del vano elica consente un'efficiente evacuazione del truciolo.

Legenda icone

Materiali da lavorare



Multi-Applicazioni

Trattamenti superficiali



Rivestimento YG-1 X

Materiale di base



HSS-PM

Angolo d'elica



Angolo filettatura



Standard Utensili



Standard DIN

Classi di tolleranza



Imbocchi secondo DIN2197



Form B (Imbocco 4 ~ 5 filetti)



Form C (Imbocco 2 ~ 3 filetti)



Form E (Imbocco 1.5 ~ 2 filetti)

Centrino



Maschi senza centrino


CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevate performance su una vasta gamma di materiali



HSS-PM Acciaio da polveri Premium

La tecnologia HSS-PM aumenta la resistenza del tagliente alla scheggiatura consentendo una buona qualità del filetto e durate superiori rispetto all'HSS-E convenzionale.



Filo tagliente rinforzato

- Geometria del filo tagliente ottimizzata.
- Prestazioni costanti e ripetibili, prevenzione del fenomeno della scheggiatura.

HSS-PM

PRIME TAPS

Maschi per filettature cieche & passanti in HSS-PM
Eccellenti prestazioni su una vasta gamma di materiali

◆ Maschio Tolleranza 6GX

◆ Maschio Tolleranza 7GX

◎: Specifico ○: Adatto

PARAMETRI DI TAGLIO P.46

TIPO FORO			 Max. 2.5xD				 Max. 3.0xD	
MATERIALE UTENSILE			HSS-PM					
IMBOCCO			C		E		B	
ESECUZIONE TAGLIO			ELICOIDALE		ELICOIDALE		DRI. IMB. CORR.	
ANGOLO D'ELICA			R45		R45		-	
SERIES	M	DIN371/376	TRE30 (p.6)	◆TRE35 (p.7)	TRE34 (p.8)		TRJ15 (p.16)	◆TRJ10 (p.17)
		DIN352						
		DIN357/LONG						
	MF	DIN374	TRE31 (p.9)	◆TRE36 (p.11)			TRJ16 (p.18)	◆TRJ11 (p.20)
		DIN2181						
	UNC	DIN371/376	TRE32 (p.12)				TRJ17 (p.21)	
		DIN351						
	UNF	DIN371/374	TRE33 (p.13)				TRJ18 (p.22)	
		DIN2181						
	BSW	DIN2182/2183						
		DIN351						
	G(BSP)	DIN5156/5157		TRE37 (p.14)		TRE38 (p.15)		TRJ12 (p.23)
	EG-M	DIN371/376						
	EG-UNC	DIN371/376						
EG-UNF	DIN371/374							
RIVESTIMENTO			X-Coating					
FOTO								
HB	HRC	Vc (m/min.)						
125		○	○	○	○	○	○	○
190	13	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
250	25	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
270	28	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
300	32	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
180	10	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
275	29	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
300	32	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
350	38	○	○	○	○	○	○	○
200	15	○	○	○	○	○	○	○
325	35	○	○	○	○	○	○	○
200	15	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
240	23	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
180	10	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
180	10	○	○	○	○	○	○	○
260	26	○	○	○	○	○	○	○
160	3	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
250	25	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
130								
230	21							
60		○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○
75		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
90		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
130		○	○	○	○	○	○	○
110		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
90		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
100		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
200	15							
280	30							
250	25							
350	38							
320	34							
400 Rm								
1050 Rm								
550	55							
630	60							
400	42							
550	55							

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Composizione / Struttura / Trattamento		HB	HRc	Vc (m/min.)					
P	1	Acciai non legati	0.15% C	Ricotto	125		○	○	○	○	○	○
	2		0.45% C	Ricotto	190	13	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3		0.45% C	Bonificato	250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4		0.75% C	Ricotto	270	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	5		0.75% C	Bonificato	300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6	Acciai basso legati		Ricotto	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7			Bonificato	275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8			Bonificato	300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9			Bonificato	350	38	○	○	○	○	○	○
	10	Acciai alto legati		Ricotto	200	15	○	○	○	○	○	○
	11	Acciai da utensili		Bonificato	325	35	○	○	○	○	○	○
M	12	Acciai inox	Ferritico / Martensitico	Ricotto	200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	13		Martensitico	Bonificato	240	23	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14		Austenitico		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K	15	Ghisa grigia	Perlitico / ferritico		180	10	○	○	○	○	○	○
	16		Perlitico (Martensitico)		260	26	○	○	○	○	○	○
	17	Ghisa nodulare	Ferritica		160	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	18		Perlitica		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ghisa malleabile	Ferritica		130							
	20		Perlitica		230	21						
N	21	Leghe di alluminio	Non Trattabile		60		○	○	○	○	○	○
	22		Trattabile	Temprato	100		○	○	○	○	○	○
	23	Alluminio fuso, legato	≤ 12% Si, Non Trattabile		75		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	24		≤ 12% Si, Trattabile	Temprato	90		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	25		> 12% Si, Non Trattabile		130		○	○	○	○	○	○
	26	Rame e leghe di rame	Leghe, PB>1%		110		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	27		CuZn, CuSnZn (Ottone)		90		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	28		CuSn, rame senza pimbo e rame elettrolitico		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	29	Materiali non ferrosi	Duroplastic, Plastiche rinforzate fibra									
	30		Gomma, Legno, etc.									
S	31	Super leghe resistenti al calore	Base Fe	Ricotto	200	15						
	32			Invecchiato	280	30						
	33			Ricotto	250	25						
	34		Base Ni o Co	Invecchiato	350	38						
	35			Fuso	320	34						
	36	Leghe di titanio	Titanio puro		400 Rm							
	37		Alpha + Beta Leghe	Temprato	1050 Rm							
H	38	Acciai temprati		Temprato	550	55						
	39			Temprato	630	60						
	40	Fusione di ghisa		Fuso	400	42						
	41	Ghisa indurita		Temprato	550	55						



MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRE30 SERIES

DIN 371

DIN 376


Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M2 x 0.4		TRE30136GS	3.2	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M2.5 x 0.45		TRE30176GS	3.6	50	15	2.8	2.1	5	2	2.1
M3 x 0.5		TRE30206GS	4	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 x 0.6		TRE30226GS	4.8	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 x 0.7		TRE30246GS	5.6	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 x 0.8		TRE30286GS	6.4	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 x 1		TRE30316GS	8	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 x 1		TRE30346GS	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 x 1.25		TRE30366GS	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 x 1.25		TRE30396GS	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 x 1.5		TRE30426GS	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 x 1.75		TRE30506GS	18	110	44	9	7	10	3	10.3
M14 x 2		TRE30546GS	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 x 2		TRE30606GS	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 x 2.5		TRE30656GS	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 x 2.5		TRE30706GS	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 x 2.5		TRE30746GS	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 x 3		TRE30786GS	30	160	60	18	14.5	17	4	21

► DIN 371 (M2~M10) e DIN 376 (M12~M24)

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K					
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai inox				Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S						H			
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)		Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore						Leghe di titanio		Acciai temprati	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc											15	30	25	38	34	55	60	42	42	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	550
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○												

NEW

M

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRE35 SERIES

DIN 371





DIN 376



Tipo foro

2.5×D



HSS PM

DIN 371 376

6GX

60°

C

R45

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Z	Ød1
M2	x 0.4	TRE35136GS	3.2	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M3	x 0.5	TRE35206GS	4	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	x 0.7	TRE35246GS	5.6	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	x 0.8	TRE35286GS	6.4	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	x 1	TRE35316GS	8	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	x 1.25	TRE35366GS	13	90	35	8	6.2	9	3	6.75
M10	x 1.5	TRE35426GS	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	x 1.75	TRE35506GS	18	110	44	9	7	9.8	3	10.25
M14	x 2	TRE35546GS	20	110	52	11	9	12	3	12
M16	x 2	TRE35606GS	20	110	52	12	9	12	3	14

► DIN 371 (M2~M10) e DIN 376 (M12~M16)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P											M			K						
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎			
ISO	N										S							H			
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎													



MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRE34 SERIES

DIN 371

DIN 376


Imbocco corto

MU Gruppo Materiali

HSS PM
DIN 371 376
6HX
60°
E
R45
X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M2	x 0.4	TRE34136GS	3.2	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M3	x 0.5	TRE34206GS	4	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	x 0.7	TRE34246GS	5.6	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	x 0.8	TRE34286GS	6.4	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	x 1	TRE34316GS	8	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	x 1.25	TRE34366GS	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	x 1.5	TRE34426GS	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	x 1.75	TRE34506GS	18	110	44	9	7	10	3	10.3
M14	x 2	TRE34546GS	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	x 2	TRE34606GS	20	110	44	12	9	12	3	14
M20	x 2.5	TRE34706GS	25	140	54	16	12	15	4	17.5

► DIN 371 (M2~M10) e DIN 376 (M12~M20)

⊙: Specifico ○: Adatto																					
ISO	P										M				K						
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc																					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	○	○	⊙	⊙			
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc																					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	○	○	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙													

◎: Specifico ○: Adatto


MF

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13




TRE31 SERIES

DIN 374



Tipo foro

2.5×D



HSS PM

DIN 374

6HX



Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Z	Ød1
M4	x 0.5	TRE31256GS	5.6	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M4	x 0.35	TRE31696GS	5.6	63	21	2.8	2.1	5	3	3.7
M5	x 0.5	TRE31296GS	6.4	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	x 0.75	TRE31326GS	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.3
M6	x 0.5	TRE31336GS	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M8	x 1	TRE31376GS	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	x 0.75	TRE31386GS	10	80	30	6	4.9	8	3	7.3
M9	x 1	TRE31406GS	10	90	36	7	5.5	8	3	8
M9	x 0.75	TRE31416GS	10	80	30	7	5.5	8	3	8.3
M10	x 1.25	TRE31436GS	13	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	x 1	TRE31446GS	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	x 0.75	TRE31456GS	10	90	36	7	5.5	8	3	9.3
M12	x 1.5	TRE31516GS	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	x 1.25	TRE31526GS	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	x 1	TRE31536GS	15	100	40	9	7	10	3	11
M14	x 1.5	TRE31556GS	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	x 1.25	TRE31566GS	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	x 1	TRE31576GS	15	100	40	11	9	12	3	13
M16	x 1.5	TRE31616GS	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	x 1	TRE31626GS	15	100	40	12	9	12	3	15

► Segue

◎: Specifico ○: Adatto


ISO	P										M				K						
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎			
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎													

MF MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X




ISO Metrico passo fine DIN 13

TRE31 SERIES

DIN 374


Tipo foro

2.5×D


HSS PM
DIN 374
6HX
60°
C
R45
X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M18 x 2		TRE31666GS	20	125	50	14	11	14	4	16
M18 x 1.5		TRE31676GS	15	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 x 1		TRE31686GS	15	110	44	14	11	14	4	17
M20 x 2		TRE31716GS	20	140	54	16	12	15	4	18
M20 x 1.5		TRE31726GS	15	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 x 1		TRE31736GS	15	125	50	16	12	15	4	19
M22 x 2		TRE31756GS	20	140	54	18	14.5	17	4	20
M22 x 1.5		TRE31766GS	15	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 x 1		TRE31776GS	15	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 x 2		TRE31796GS	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 x 1.5		TRE31806GS	15	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M24 x 1		TRE31816GS	15	140	54	18	14.5	17	4	23

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K						
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎			
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎													

NEW


MF

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13




TRE36 SERIES

DIN 374



Tipo foro

2.5×D



HSS PM

DIN 374

6GX



X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M6	x 0.75	TRE36326GS	8	80	30	4.5	3.4	5.8	3	5.25
M6	x 0.5	TRE36336GS	8	80	30	4.5	3.4	5.8	3	5.5
M8	x 1	TRE36376GS	10	90	36	6	4.9	7.8	3	7
M8	x 0.75	TRE36386GS	10	80	30	6	4.9	7.8	3	7.25
M10	x 1.25	TRE36436GS	13	100	40	7	5.5	7.8	3	8.75
M10	x 1	TRE36446GS	10	90	36	7	5.5	7.8	3	9
M12	x 1.5	TRE36516GS	15	100	40	9	7	9.8	3	10.5
M12	x 1.25	TRE36526GS	15	100	40	9	7	9.8	3	10.75
M12	x 1	TRE36536GS	15	100	40	9	7	9.8	3	11
M14	x 1.5	TRE36556GS	15	100	47	11	9	11.8	3	12.5
M14	x 1.25	TRE36566GS	15	100	47	11	9	11.8	3	12.75
M16	x 1.5	TRE36616GS	15	100	49	12	9	11.8	3	14.5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎												

UNC

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


Unificato passo grosso

TRE32 SERIES

DIN 371






DIN 376



Tipo foro

2.5×D



HSS PM

DIN 371 376

2BX

60°

C

R45

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	TPI	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
#4 - 40 UNC		TRE32162GS	5.1	56	18	3.5	2.7	6	2	2.3
#5 - 40 UNC		TRE32202GS	5.1	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32 UNC		TRE32242GS	6.4	56	20	4	3	6	3	2.8
#8 - 32 UNC		TRE32282GS	6.4	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
#10 - 24 UNC		TRE32322GS	8.5	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24 UNC		TRE32362GS	8.5	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20 UNC		TRE32402GS	10.2	80	30	7	5.5	8	3	5.1
5/16 - 18 UNC		TRE32442GS	14.2	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16 UNC		TRE32482GS	15.9	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14 UNC		TRE32522GS	18.2	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13 UNC		TRE32562GS	19.6	110	44	9	7	10	3	10.8
9/16 - 12 UNC		TRE32602GS	21.2	110	44	11	9	12	3	12.2
5/8 - 11 UNC		TRE32642GS	23.1	110	44	12	9	12	3	13.6
3/4 - 10 UNC		TRE32702GS	25.4	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9 UNC		TRE32742GS	28.3	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8 UNC		TRE32782GS	31.8	160	60	20	16	19	4	22.2

► DIN 371 (#4~3/8) e DIN 376(7/16~1)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K					
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎			
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)				Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎													

UNF


MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

Unificato passo fine

TRE33 SERIES



DIN 371 

DIN 374 



Tipo foro

2.5×D



Gruppo Materiali
MU

HSS
PM

DIN
371
374

2BX

60°

C

R45

X
Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm


Dim.	TPI	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Z	Ød1
#4 - 48 UNF		TRE33182GS	5.1	56	18	3.5	2.7	6	2	2.4
#5 - 44 UNF		TRE33222GS	5.1	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6 - 40 UNF		TRE33262GS	6.4	56	20	4	3	6	3	2.9
#8 - 36 UNF		TRE33302GS	6.4	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 32 UNF		TRE33342GS	8.5	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12 - 28 UNF		TRE33382GS	8.5	80	30	6	4.9	8	3	4.6
1/4 - 28 UNF		TRE33422GS	10.2	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16 - 24 UNF		TRE33462GS	10.6	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8 - 24 UNF		TRE33502GS	10.6	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16 - 20 UNF		TRE33542GS	12.7	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2 - 20 UNF		TRE33582GS	12.7	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16 - 18 UNF		TRE33622GS	14.2	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8 - 18 UNF		TRE33662GS	14.2	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4 - 16 UNF		TRE33722GS	15.9	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8 - 14 UNF		TRE33762GS	18.2	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1 - 12 UNF		TRE33802GS	21.2	140	54	20	16	19	4	23.2

► DIN 371 (#4~3/8) e DIN 374 (7/16~1)

©: Specifico ○: Adatto




ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S									
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100												
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

DIN 5156



Tipo foro

2.5×D



HSS PM

DIN 5156

55°

C

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
G1/16 - 28		TRE37020GS	10	90	36	6	4.9	7.8	3	6.8
G1/8 - 28		TRE37200GS	12	90	36	7	5.5	7.8	3	8.8
G1/4 - 19		TRE37400GS	14	100	48	11	9	11.8	3	11.8
G3/8 - 19		TRE37480GS	16	100	52	12	9	11.8	4	15.25
G1/2 - 14		TRE37560GS	18	125	70	16	12	14.8	4	19
G3/4 - 14		TRE37700GS	22	140	82	20	16	19	4	24.5
G1" - 11		TRE37780GS	24	160	95	25	20	23	4	30.75

◎: Specifico ○: Adatto																					
ISO	P											M				K					
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox				Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎			
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎													


MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE PASSANTI IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo grosso DIN 13




TRJ15 SERIES

DIN 371

DIN 376


Tipo foro

3.0×D


MU Gruppo Material

HSS PM
DIN 371 376
6HX
60°
B
X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Z	Ød1
M2	x 0.4	TRJ15136GS	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M2.5	x 0.45	TRJ15176GS	9	50	15	2.8	2.1	5	2	2.1
M3	x 0.5	TRJ15206GS	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	x 0.6	TRJ15226GS	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	x 0.7	TRJ15246GS	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	x 0.8	TRJ15286GS	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	x 1	TRJ15316GS	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	x 1	TRJ15346GS	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	x 1.25	TRJ15366GS	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	x 1.25	TRJ15396GS	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	x 1.5	TRJ15426GS	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	x 1.75	TRJ15506GS	24	110	44	9	7	10	3	10.3
M14	x 2	TRJ15546GS	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	x 2	TRJ15606GS	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	x 2.5	TRJ15656GS	30	125	50	14	11	14	3	15.5
M20	x 2.5	TRJ15706GS	32	140	54	16	12	15	3	17.5
M22	x 2.5	TRJ15746GS	32	140	54	18	14.5	17	3	19.5
M24	x 3	TRJ15786GS	34	160	60	18	14.5	17	3	21

► DIN 371 (M2~M10) e DIN 376 (M12~M24)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K							
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
ISO	N										S						H					
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎														

NEW

M

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE PASSANTI IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRJ10 SERIES

DIN 371






DIN 376



Tipo foro

3.0×D



HSS PM

DIN 371 376

6GX

60°

B

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Z	Ød1
M2	x 0.4	TRJ10136GS	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M3	x 0.5	TRJ10206GS	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	x 0.7	TRJ10246GS	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	x 0.8	TRJ10286GS	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	x 1	TRJ10316GS	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	x 1.25	TRJ10366GS	20	90	35	8	6.2	9	3	6.75
M10	x 1.5	TRJ10426GS	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	x 1.75	TRJ10506GS	24	110	44	9	7	9.8	3	10.25
M14	x 2	TRJ10546GS	26	110	44	11	9	11.8	3	12
M16	x 2	TRJ10606GS	27	110	44	12	9	11.8	3	14

► DIN 371 (M2~M10) e DIN 376 (M12~M16)

©: Specifico ○: Adatto





ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	55	60	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

DIN 374



Tipo foro

3.0×D



HSS PM

DIN 374

6HX

60°

B

X Coating

Vc P46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	x 0.5	TRJ16256GS	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M4	x 0.35	TRJ16696GS	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.7
M5	x 0.5	TRJ16296GS	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	x 0.75	TRJ16326GS	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.3
M6	x 0.5	TRJ16336GS	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M8	x 1	TRJ16376GS	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	x 0.75	TRJ16386GS	14	80	30	6	4.9	8	3	7.3
M9	x 1	TRJ16406GS	20	90	36	7	5.5	8	3	8
M9	x 0.75	TRJ16416GS	17	80	36	7	5.5	8	3	8.3
M10	x 1.25	TRJ16436GS	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	x 1	TRJ16446GS	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	x 0.75	TRJ16456GS	18	90	36	7	5.5	8	3	9.3
M12	x 1.5	TRJ16516GS	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	x 1.25	TRJ16526GS	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	x 1	TRJ16536GS	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	x 1.5	TRJ16556GS	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	x 1.25	TRJ16566GS	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	x 1	TRJ16576GS	18	100	40	11	9	12	3	13
M16	x 1.5	TRJ16616GS	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	x 1	TRJ16626GS	18	100	40	12	9	12	3	15

► Segue

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili	Acciai inox				Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ISO	N										S							H		
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎												

MF

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE PASSANTI IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13




TRJ16 SERIES

DIN 374



Tipo foro

3.0xD



HSS PM

DIN 374

6HX



X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M18 x 2		TRJ16666GS	26	125	50	14	11	14	3	16
M18 x 1.5		TRJ16676GS	25	110	44	14	11	14	3	16.5
M18 x 1		TRJ16686GS	20	110	44	14	11	14	3	17
M20 x 2		TRJ16716GS	27	140	54	16	12	15	3	18
M20 x 1.5		TRJ16726GS	25	125	50	16	12	15	3	18.5
M20 x 1		TRJ16736GS	20	125	50	16	12	15	3	19
M22 x 2		TRJ16756GS	27	140	54	18	14.5	17	3	20
M22 x 1.5		TRJ16766GS	25	125	50	18	14.5	17	3	20.5
M22 x 1		TRJ16776GS	20	125	50	18	14.5	17	3	21
M24 x 2		TRJ16796GS	27	140	54	18	14.5	17	3	22
M24 x 1.5		TRJ16806GS	27	140	54	18	14.5	17	3	22.5
M24 x 1		TRJ16816GS	20	140	54	18	14.5	17	3	23

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ISO	N										S							H		
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)				Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC												15	30	25	38	34		55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100				200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎												

UNC

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE PASSANTI IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


Unificato passo grosso

TRJ17 SERIES

DIN 371






DIN 376



Tipo foro

3.0×D



HSS PM

DIN 371 376

2BX

60°

B

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	TPI	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Z	Ød1
#4 - 40 UNC		TRJ17162GS	11	56	18	3.5	2.7	6	2	2.3
#5 - 40 UNC		TRJ17202GS	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32 UNC		TRJ17242GS	12	56	20	4	3	6	3	2.8
#8 - 32 UNC		TRJ17282GS	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
#10 - 24 UNC		TRJ17322GS	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24 UNC		TRJ17362GS	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20 UNC		TRJ17402GS	17	80	30	7	5.5	8	3	5.1
5/16 - 18 UNC		TRJ17442GS	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16 UNC		TRJ17482GS	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14 UNC		TRJ17522GS	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13 UNC		TRJ17562GS	25	110	44	9	7	10	3	10.8
9/16 - 12 UNC		TRJ17602GS	26	110	44	11	9	12	3	12.2
5/8 - 11 UNC		TRJ17642GS	27	110	44	12	9	12	3	13.6
3/4 - 10 UNC		TRJ17702GS	30	125	50	14	11	14	3	16.5
7/8 - 9 UNC		TRJ17742GS	32	140	54	18	14.5	17	3	19.5
1" - 8 UNC		TRJ17782GS	36	160	60	20	16	19	3	22.2

► DIN371 (#4~3/8) e DIN376 (7/16~1)


◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K								
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
ISO	N										S						H						
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore						Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎															

DIN 371






DIN 374



Tipo foro

3.0×D



Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	TPI	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
#4 - 48 UNF		TRJ18182GS	11	56	18	3.5	2.7	6	2	2.4
#5 - 44 UNF		TRJ18222GS	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6 - 40 UNF		TRJ18262GS	12	56	20	4	3	6	3	2.9
#8 - 36 UNF		TRJ18302GS	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 32 UNF		TRJ18342GS	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12 - 28 UNF		TRJ18382GS	16	80	30	6	4.9	8	3	4.6
1/4 - 28 UNF		TRJ18422GS	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16 - 24 UNF		TRJ18462GS	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8 - 24 UNF		TRJ18502GS	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16 - 20 UNF		TRJ18542GS	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2 - 20 UNF		TRJ18582GS	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16 - 18 UNF		TRJ18622GS	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8 - 18 UNF		TRJ18662GS	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4 - 16 UNF		TRJ18722GS	25	110	44	14	11	14	3	17.5
7/8 - 14 UNF		TRJ18762GS	26	125	50	18	14.5	17	3	20.5
1" - 12 UNF		TRJ18802GS	28	140	54	20	16	19	3	23.2

► DIN371 (#4~3/8) e DIN374 (7/16~1)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K					
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)				Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎													

NEW

G(BSP)

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE PASSANTI IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

Filettatura Whitworth per tubi DIN ISO 228/1





TRJ12 SERIES

DIN 5156



Tipo foro

3.0xD



HSS
PM

DIN
5156

55°

C

X
Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
G1/16 - 28		TRJ12020GS	20	90	36	6	4.9	7.8	3	6.8
G1/8 - 28		TRJ12200GS	20	90	36	7	5.5	7.8	3	8.8
G1/4 - 19		TRJ12400GS	22	100	48	11	9	11.8	3	11.8
G3/8 - 19		TRJ12480GS	22	100	52	12	9	11.8	3	15.25
G1/2 - 14		TRJ12560GS	25	125	70	16	12	14.8	3	19
G3/4 - 14		TRJ12700GS	28	140	82	20	16	19	4	24.5
G1" - 11		TRJ12780GS	30	160	95	25	20	23	4	30.75

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K					
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai inox				Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ISO	N										S						H			
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)		Materiali non ferrosi			Super leghe resistenti al calore						Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc											15	30	25	38	34	34		55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎												

NEW

M

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X




ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRQ10 SERIES



Tipo foro

3.0×D



Gruppo Materiali
MU

HSS
PM

DIN
371
376

6HX

60°

C

X
Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M3	× 0.5	TRQ10206GS	6	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TRQ10226GS	7.2	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TRQ10246GS	8.4	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M5	× 0.8	TRQ10286GS	9.6	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TRQ10316GS	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TRQ10346GS	10	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TRQ10366GS	12	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TRQ10396GS	12	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TRQ10426GS	15	100	39	10	8	11	9.3
M12	× 1.75	TRQ10506GS	17	110	44	9	7	9.8	11.2
M14	× 2	TRQ10546GS	20	110	44	11	9	11.8	13
M16	× 2	TRQ10606GS	20	110	44	12	9	11.8	15
M18	× 2.5	TRQ10656GS	20	125	50	14	11	13.8	16.8
M20	× 2.5	TRQ10706GS	20	140	54	16	12	14.8	18.8
M22	× 2.5	TRQ10746GS	20	140	54	18	14.5	16.8	20.8
M24	× 3	TRQ10786GS	24	160	60	18	14.5	17	22.5

► DIN 371(M3~M10) e DIN 376(M11~M24)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100												
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

NEW

M

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X




ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRQ14 SERIES



Tipo foro

3.0×D



Gruppo Materiali
MU

HSS PM

DIN 371 376

6GX

60°

C

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M3	× 0.5	TRQ14206GS	6	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TRQ14226GS	7.2	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TRQ14246GS	8.4	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M5	× 0.8	TRQ14286GS	9.6	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TRQ14316GS	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TRQ14346GS	10	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TRQ14366GS	12	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TRQ14396GS	12	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TRQ14426GS	15	100	39	10	8	11	9.3
M12	× 1.75	TRQ14506GS	17	110	44	9	7	9.8	11.2
M14	× 2	TRQ14546GS	20	110	44	11	9	11.8	13
M16	× 2	TRQ14606GS	20	110	44	12	9	11.8	15
M18	× 2.5	TRQ14656GS	20	125	50	14	11	13.8	16.8
M20	× 2.5	TRQ14706GS	20	140	54	16	12	14.8	18.8
M22	× 2.5	TRQ14746GS	20	140	54	18	14.5	16.8	20.8
M24	× 3	TRQ14786GS	24	160	60	18	14.5	17	22.5

► DIN 371(M3~M10) e DIN 376(M11~M24)

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S									
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Aluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100												
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎										

NEW

M

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X




ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRQ16 SERIES



Tipo foro

3.0×D



Gruppo Materiali
MU

HSS
PM

DIN
371
376

7GX

60°

C

X
Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M3	× 0.5	TRQ16206GS	6	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TRQ16226GS	7.2	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TRQ16246GS	8.4	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M5	× 0.8	TRQ16286GS	9.6	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TRQ16316GS	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TRQ16346GS	10	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TRQ16366GS	12	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TRQ16396GS	12	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TRQ16426GS	15	100	39	10	8	11	9.3
M12	× 1.75	TRQ16506GS	17	110	44	9	7	9.8	11.2
M14	× 2	TRQ16546GS	20	110	44	11	9	11.8	13
M16	× 2	TRQ16606GS	20	110	44	12	9	11.8	15

► DIN 371(M3~M10) e DIN 376(M11~M16)



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K					
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
ISO	N										S					H					
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎													


M

ISO Metricco passo grosso DIN 13

TRQ12 SERIES

 $3.0 \times D$ 

Imbocco corto



Gruppo Materiali

MU

DIN
371
870

6HX



X
Coatin

Vc P.46

Maschi a macchina

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M3	× 0.5	TRQ12206GS	6	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TRQ12226GS	7.2	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TRQ12246GS	8.4	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M5	× 0.8	TRQ12286GS	9.6	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TRQ12316GS	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TRQ12346GS	10	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TRQ12366GS	12	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TRQ12396GS	12	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TRQ12426GS	15	100	39	10	8	11	9.3
M12	× 1.75	TRQ12506GS	17	110	44	9	7	9.8	11.2
M14	× 2	TRQ12546GS	20	110	44	11	9	11.8	13
M16	× 2	TRQ12606GS	20	110	44	12	9	11.8	15

►DIN 371(M3~M10) e DIN 376(M11~M16)

☉: Specifico ○: Adatto																						
ISO	P										M				K							
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Consigliato	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉								
ISO	N										S						H					
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Consigliato	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉														

NEW

MF

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13




TRQ11 SERIES

DIN 374



Tipo foro

3.0×D



MU

HSS PM

DIN 374

6HX

60°

C

X Coating



Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M6	× 0.75	TRQ11326GS	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.65
M6	× 0.5	TRQ11336GS	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.75
M8	× 1	TRQ11376GS	12	90	36	6	4.9	7.8	7.5
M8	× 0.75	TRQ11386GS	12	80	30	6	4.9	7.8	7.65
M10	× 1.25	TRQ11436GS	15	100	40	7	5.5	7.8	9.4
M10	× 1	TRQ11446GS	15	90	36	7	5.5	7.8	9.5
M10	× 0.75	TRQ11456GS	15	90	36	7	5.5	7.8	9.65
M12	× 1.5	TRQ11516GS	17	100	40	9	7	9.8	11.25
M12	× 1.25	TRQ11526GS	17	100	40	9	7	9.8	11.4
M12	× 1	TRQ11536GS	17	100	40	9	7	9.8	11.5
M14	× 1.5	TRQ11556GS	20	100	40	11	9	11.8	13.25
M14	× 1.25	TRQ11566GS	20	100	40	11	9	11.8	13.4
M14	× 1	TRQ11576GS	20	100	40	11	9	11.8	13.5
M16	× 1.5	TRQ11616GS	20	100	40	12	9	11.8	15.25
M16	× 1	TRQ11626GS	20	100	40	12	9	11.8	15.5
M18	× 2	TRQ11666GS	20	125	50	14	11	13.8	17
M18	× 1.5	TRQ11676GS	15	110	44	14	11	13.8	17.25
M18	× 1	TRQ11686GS	10	110	44	14	11	13.8	17.5
M20	× 2	TRQ11716GS	20	140	54	16	12	14.8	19
M20	× 1.5	TRQ11726GS	15	125	50	16	12	14.8	19.25
M20	× 1	TRQ11736GS	10	125	50	16	12	14.8	19.5
M22	× 1.5	TRQ11766GS	15	125	50	18	14.5	16.8	21.25
M24	× 1.5	TRQ11806GS	15	140	54	18	14.5	17	23.25

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K							
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
ISO	N										S						H					
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎														

NEW

MF

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13




TRQ15 SERIES

DIN 374



Tipo foro

3.0×D



Gruppo Materiali
MU

HSS PM

DIN 374

6GX

60°

C

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Ød1
M6	× 0.75	TRQ15326GS	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.65
M6	× 0.5	TRQ15336GS	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.75
M8	× 1	TRQ15376GS	12	90	36	6	4.9	7.8	7.5
M8	× 0.75	TRQ15386GS	12	80	30	6	4.9	7.8	7.65
M10	× 1.25	TRQ15436GS	15	100	40	7	5.5	7.8	9.4
M10	× 1	TRQ15446GS	15	90	36	7	5.5	7.8	9.5
M10	× 0.75	TRQ15456GS	15	90	36	7	5.5	7.8	9.65
M12	× 1.5	TRQ15516GS	17	100	40	9	7	9.8	11.25
M12	× 1.25	TRQ15526GS	17	100	40	9	7	9.8	11.4
M12	× 1	TRQ15536GS	17	100	40	9	7	9.8	11.5
M14	× 1.5	TRQ15556GS	20	100	40	11	9	11.8	13.25
M14	× 1.25	TRQ15566GS	20	100	40	11	9	11.8	13.4
M14	× 1	TRQ15576GS	20	100	40	11	9	11.8	13.5
M16	× 1.5	TRQ15616GS	20	100	40	12	9	11.8	15.25
M16	× 1	TRQ15626GS	20	100	40	12	9	11.8	15.5
M18	× 2	TRQ15666GS	20	125	50	14	11	13.8	17
M18	× 1.5	TRQ15676GS	15	110	44	14	11	13.8	17.25
M18	× 1	TRQ15686GS	10	110	44	14	11	13.8	17.5
M20	× 2	TRQ15716GS	20	140	54	16	12	14.8	19
M20	× 1.5	TRQ15726GS	15	125	50	16	12	14.8	19.25
M20	× 1	TRQ15736GS	10	125	50	16	12	14.8	19.5
M22	× 1.5	TRQ15766GS	15	125	50	18	14.5	16.8	21.25
M24	× 1.5	TRQ15806GS	15	140	54	18	14.5	17	23.25

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K							
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
ISO	N										S						H					
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio			Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎														

NEW

MF

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13



TRQ13 SERIES

DIN 374





Tipo foro

3.0×D



Imbocco corto



HSS PM

DIN 374

6HX

60°

E

X Coating



Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Ød1
M8 × 1		TRQ13376GS	12	90	36	6	4.9	7.8	7.5
M8 × 0.75		TRQ13386GS	12	80	30	6	4.9	7.8	7.65
M10 × 1.25		TRQ13436GS	15	100	40	7	5.5	7.8	9.4
M10 × 1		TRQ13446GS	15	90	36	7	5.5	7.8	9.5
M12 × 1.5		TRQ13516GS	17	100	40	9	7	9.8	11.25
M12 × 1.25		TRQ13526GS	17	100	40	9	7	9.8	11.4
M12 × 1		TRQ13536GS	17	100	40	9	7	9.8	11.5
M14 × 1.5		TRQ13556GS	20	100	40	11	9	11.8	13.25
M14 × 1.25		TRQ13566GS	20	100	40	11	9	11.8	13.4
M14 × 1		TRQ13576GS	20	100	40	11	9	11.8	13.5
M16 × 1.5		TRQ13616GS	20	100	40	12	9	11.8	15.25
M16 × 1		TRQ13626GS	20	100	40	12	9	11.8	15.5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai inox					Ghisa grigia				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Super leghe resistenti al calore					Acciai temprati				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												

NEW

UNC

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X




Unificato passo grosso

TRQ18 SERIES



Tipo foro

3.0×D



HSS PM

DIN 371 376

2BX

60°

C

X Coating

Vc P.46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	TPI	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Ød1
#4 - 40 UNC		TRQ18162GS	7.6	56	18	3.5	2.7	6	2.6
#5 - 40 UNC		TRQ18202GS	7.6	56	18	3.5	2.7	6	2.9
#6 - 32 UNC		TRQ18242GS	9.5	56	20	4	3	6	3.15
#8 - 32 UNC		TRQ18282GS	9.5	63	21	4.5	3.4	6	3.8
#10 - 24 UNC		TRQ18322GS	12.7	70	25	6	4.9	8	4.3
#12 - 24 UNC		TRQ18362GS	12.7	80	30	6	4.9	8	4.95
1/4 - 20 UNC		TRQ18402GS	12.7	80	30	7	5.5	8	5.7
5/16 - 18 UNC		TRQ18442GS	14.1	90	35	8	6.2	9	7.2
3/8 - 16 UNC		TRQ18482GS	15.9	100	39	9	7	10	8.7
7/16 - 14 UNC		TRQ18522GS	18.1	100	40	8	6.2	8.8	10.2
1/2 - 13 UNC		TRQ18562GS	19.5	110	44	9	7	9.8	11.7
9/16 - 12 UNC		TRQ18602GS	21.2	110	44	11	9	11.8	13.2
5/8 - 11 UNC		TRQ18642GS	23.1	110	44	12	9	11.8	14.7
3/4 - 10 UNC		TRQ18702GS	20.3	125	50	14	11	13.8	17.8
7/8 - 9 UNC		TRQ18742GS	22.6	140	54	18	14.5	16.8	20.8
1" - 8 UNC		TRQ18782GS	25.4	160	60	20	16	19	23.8

► DIN371 (#4~3/8) e DIN376 (7/16~1)

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

NEW

UNF

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X





Unificato passo fine

TRQ19 SERIES



Tipo foro

3.0×D



HSS PM

DIN 371 374

2BX

60°

C

X Coating



Vc P46

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	TPI	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1		X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
#4 - 48 UNF		TRQ19182GS	7.6	56	18	3.5	2.7	6	2.6
#5 - 44 UNF		TRQ19222GS	7.6	56	18	3.5	2.7	6	2.9
#6 - 40 UNF		TRQ19262GS	9.5	56	20	4	3	6	3.15
#8 - 36 UNF		TRQ19302GS	9.5	63	21	4.5	3.4	6	3.8
#10 - 32 UNF		TRQ19342GS	12.7	70	25	6	4.9	8	4.3
#12 - 28 UNF		TRQ19382GS	12.7	80	30	6	4.9	8	4.95
1/4 - 28 UNF		TRQ19422GS	12.7	80	30	7	5.5	8	5.7
5/16 - 24 UNF		TRQ19462GS	14.1	90	35	8	6.2	9	7.2
3/8 - 24 UNF		TRQ19502GS	15.9	100	39	9	7	10	8.7
7/16 - 20 UNF		TRQ19542GS	18.1	100	40	8	6.2	8.8	10.2
1/2 - 20 UNF		TRQ19582GS	19.5	100	40	9	7	9.8	11.7
9/16 - 18 UNF		TRQ19622GS	21.2	100	40	11	9	11.8	13.2
5/8 - 18 UNF		TRQ19662GS	23.1	100	40	12	9	11.8	14.7
3/4 - 16 UNF		TRQ19722GS	15.9	110	44	14	11	13.8	17.8
7/8 - 14 UNF		TRQ19762GS	18.1	125	50	18	14.5	16.8	20.8
1" - 12 UNF		TRQ19802GS	21.2	140	54	20	16	19	23.8

► DIN371 (#4~3/8) e DIN374 (7/16~1)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai inox					Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	55	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												

TRQ17 SERIES



Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
G1/16 - 28		TRQ17020GS	9	90	36	6	4.9	7.8	7.3
G1/8 - 28		TRQ17200GS	9	90	36	7	5.5	7.8	9.3
G1/4 - 19		TRQ17400GS	13	100	40	11	9	11.8	12.5
G3/8 - 19		TRQ17480GS	13	100	40	12	9	11.8	16
G1/2 - 14		TRQ17560GS	18	125	50	16	12	14.8	20
G3/4 - 14		TRQ17700GS	18	140	54	20	16	19	25.5
G1" - 11		TRQ17780GS	23	160	60	25	20	23	32.1

[illegible]

NEW

M

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRE41 SERIES

DIN 371






DIN 376



Imbocco corto

Tipo foro

2.5×D



HSS PM

DIN 371 376

6HX

60°

E

R45

X Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm


Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M6 x 1		TRE41316GS	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M8 x 1.25		TRE41366GS	13	90	35	8	6.2	9	3	6.75
M10 x 1.5		TRE41426GS	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 x 1.75		TRE41506GS	18	110	44	9	7	9.8	3	10.25
M14 x 2		TRE41546GS	20	110	52	11	9	11.8	3	12
M16 x 2		TRE41606GS	20	110	52	12	9	11.8	3	14
M20 x 2.5		TRE41706GS	25	140	72	16	12	14.8	4	17.5

► DIN 371 (M6~M10) e DIN 376 (M12~M20)




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎												

DIN 374


Tipo foro

2.5xD


HSS PM
DIN 374
6HX
60°
C
R45
X Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M6	x 0.75	TRE40326GS	8	80	30	4.5	3.4	5.8	3	5.25
M6	x 0.5	TRE40336GS	8	80	30	4.5	3.4	5.8	3	5.5
M8	x 1	TRE40376GS	10	90	36	6	4.9	7.8	3	7
M8	x 0.75	TRE40386GS	10	80	30	6	4.9	7.8	3	7.25
M10	x 1.25	TRE40436GS	13	100	40	7	5.5	7.8	3	8.75
M10	x 1	TRE40446GS	10	90	36	7	5.5	7.8	3	9
M10	x 0.75	TRE40456GS	10	90	36	7	5.5	7.8	3	9.25
M12	x 1.5	TRE40516GS	15	100	40	9	7	9.8	3	10.5
M12	x 1.25	TRE40526GS	15	100	40	9	7	9.8	3	10.75
M12	x 1	TRE40536GS	15	100	40	9	7	9.8	3	11
M14	x 1.5	TRE40556GS	15	100	47	11	9	11.8	3	12.5
M14	x 1.25	TRE40566GS	15	100	47	11	9	11.8	3	12.75
M14	x 1	TRE40576GS	15	100	47	11	9	11.8	3	13
M16	x 1.5	TRE40616GS	15	100	49	12	9	11.8	3	14.5
M16	x 1	TRE40626GS	15	100	49	12	9	11.8	3	15
M18	x 2	TRE40666GS	20	125	66	14	11	13.8	4	16
M18	x 1.5	TRE40676GS	15	110	55	14	11	13.8	4	16.5
M18	x 1	TRE40686GS	15	110	55	14	11	13.8	4	17
M20	x 2	TRE40716GS	20	140	72	16	12	14.8	4	18
M20	x 1.5	TRE40726GS	15	125	60	16	12	14.8	4	18.5
M20	x 1	TRE40736GS	15	125	60	16	12	14.8	4	19
M22	x 2	TRE40756GS	20	140	78	18	14.5	16.8	4	20
M22	x 1.5	TRE40766GS	15	125	65	18	14.5	16.8	4	20.5
M22	x 1	TRE40776GS	15	125	65	18	14.5	16.8	4	21
M24	x 2	TRE40796GS	20	140	70	18	14.5	17	4	22
M24	x 1.5	TRE40806GS	15	140	70	18	14.5	17	4	22.5
M24	x 1	TRE40816GS	15	140	70	18	14.5	17	4	23

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K									
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc																								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎						
ISO	N										S										H			
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)				Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎																

NEW


G(BSP)

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE CIECHE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

Filettatura Whitworth per tubi DIN ISO 228/1




TRE42 SERIES

DIN 5156



Tipo foro

2.5×D



Gruppo Materiali
MU

HSS
PM

DIN
5156

55°

C

R45

X
Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
G1/16 - 28		TRE42020GS	10	90	36	6	4.9	7.8	3	6.8
G1/8 - 28		TRE42200GS	12	90	36	7	5.5	7.8	3	8.8
G1/4 - 19		TRE42400GS	14	100	48	11	9	11.8	3	11.8
G3/8 - 19		TRE42480GS	16	100	52	12	9	11.8	4	15.25
G1/2 - 14		TRE42560GS	18	125	70	16	12	14.8	4	19
G3/4 - 14		TRE42700GS	22	140	82	20	16	19	4	24.5
G1" - 11		TRE42780GS	24	160	95	25	20	23	4	30.75

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K							
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Consigliato	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎				
ISO	N										S						H					
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎														

NEW

M

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE PASSANTI IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRJ24 SERIES

DIN 371






DIN 376



Tipo foro

3.0×D



Gruppo Materiali
MU

HSS
PM

DIN
371
376

6HX

60°

B

X
Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M6	x 1	TRJ24316GSP	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	x 1.25	TRJ24366GSP	20	90	35	8	6.2	9	3	6.75
M10	x 1.5	TRJ24426GSP	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	x 1.75	TRJ24506GSP	24	110	44	9	7	9.8	3	10.25
M14	x 2	TRJ24546GSP	26	110	52	11	9	11.8	3	12
M16	x 2	TRJ24606GSP	27	110	52	12	9	11.8	3	14
M18	x 2.5	TRJ24656GSP	30	125	66	14	11	13.8	3	15.5
M20	x 2.5	TRJ24706GSP	32	140	72	16	12	14.8	3	17.5
M22	x 2.5	TRJ24746GSP	32	140	78	18	14.5	16.8	3	19.5
M24	x 3	TRJ24786GSP	34	160	85	18	14.5	17	3	21
M27	x 3	TRJ24866GSP	36	160	92	20	16	19	4	24
M30	x 3.5	TRJ24946GSP	40	180	102	22	18	21	4	26.5

► DIN 371 (M6~M10) e DIN 376 (M12~M30)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai inox					Ghisa grigia				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Super leghe resistenti al calore					Acciai temprati				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	35	38	42	45	50	55	60	65
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	700
Consigliato	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎												

NEW

MF

MASCHI MULTI APPLICAZIONE PER FILETTATURE PASSANTI IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13





TRJ25 SERIES

DIN 374



Tipo foro

3.0×D



MU
Gruppo Materiali

HSS PM

DIN 374

6HX

60°

B

X Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	N° Eliche	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M6	x 0.75	TRJ25326GSP	13	80	30	4.5	3.4	5.8	3	5.25
M6	x 0.5	TRJ25336GSP	13	80	30	4.5	3.4	5.8	3	5.5
M8	x 1	TRJ25376GSP	17	90	36	6	4.9	7.8	3	7
M8	x 0.75	TRJ25386GSP	14	80	30	6	4.9	7.8	3	7.25
M10	x 1.25	TRJ25436GSP	22	100	40	7	5.5	7.8	3	8.75
M10	x 1	TRJ25446GSP	18	90	36	7	5.5	7.8	3	9
M10	x 0.75	TRJ25456GSP	18	90	36	7	5.5	7.8	3	9.25
M12	x 1.5	TRJ25516GSP	22	100	40	9	7	9.8	3	10.5
M12	x 1.25	TRJ25526GSP	22	100	40	9	7	9.8	3	10.75
M12	x 1	TRJ25536GSP	18	100	40	9	7	9.8	3	11
M14	x 1.5	TRJ25556GSP	22	100	47	11	9	11.8	3	12.5
M14	x 1.25	TRJ25566GSP	22	100	47	11	9	11.8	3	12.75
M14	x 1	TRJ25576GSP	18	100	47	11	9	11.8	3	13
M16	x 1.5	TRJ25616GSP	22	100	49	12	9	11.8	3	14.5
M16	x 1	TRJ25626GSP	18	100	49	12	9	11.8	3	15
M18	x 2	TRJ25666GSP	26	125	66	14	11	13.8	3	16
M18	x 1.5	TRJ25676GSP	25	110	55	14	11	13.8	3	16.5
M18	x 1	TRJ25686GSP	20	110	55	14	11	13.8	3	17
M20	x 2	TRJ25716GSP	27	140	72	16	12	14.8	3	18
M20	x 1.5	TRJ25726GSP	25	125	60	16	12	14.8	3	18.5
M20	x 1	TRJ25736GSP	20	125	60	16	12	14.8	3	19
M22	x 2	TRJ25756GSP	27	140	78	18	14.5	16.8	3	20
M22	x 1.5	TRJ25766GSP	25	125	65	18	14.5	16.8	3	20.5
M22	x 1	TRJ25776GSP	20	125	65	18	14.5	16.8	3	21
M24	x 2	TRJ25796GSP	27	140	70	18	14.5	17	3	22
M24	x 1.5	TRJ25806GSP	27	140	70	18	14.5	17	3	22.5
M24	x 1	TRJ25816GSP	20	140	70	18	14.5	17	3	23

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S									
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

M

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRQ20 SERIES

DIN 371






DIN 376



Tipo foro

3.0xD



Gruppo Materiali **MU**

HSS PM

DIN 371 376

6HX

60°

C

X Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M5	× 0.8	TRQ20286GSP	9.6	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TRQ20316GSP	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M8	× 1.25	TRQ20366GSP	12	90	35	8	6.2	9	7.4
M10	× 1.5	TRQ20426GSP	15	100	39	10	8	11	9.3
M12	× 1.75	TRQ20506GSP	17	110	44	9	7	9.8	11.2
M14	× 2	TRQ20546GSP	20	110	44	11	9	11.8	13
M16	× 2	TRQ20606GSP	20	110	44	12	9	11.8	15
M18	× 2.5	TRQ20656GSP	20	125	50	14	11	13.8	16.8
M20	× 2.5	TRQ20706GSP	20	140	54	16	12	14.8	18.8
M22	× 2.5	TRQ20746GSP	20	140	54	18	14.5	16.8	20.8
M24	× 3	TRQ20786GSP	24	160	60	18	14.5	17	22.5

► DIN 371(M5-M10) e DIN 376(M12-M24)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M					K				
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili					Acciai inox				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
ISO	N										S					H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio					Alluminio fuso, legato					Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)					Materiali non ferrosi				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	40	42	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

NEW

M

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X


ISO Metrico passo grosso DIN 13

TRQ24 SERIES

DIN 371





DIN 376



Tipo foro

3.0×D



HSS PM

DIN 371 376

6GX

60°

C

X Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M5	× 0.8	TRQ24286GSP	9.6	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TRQ24316GSP	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M8	× 1.25	TRQ24366GSP	12	90	35	8	6.2	9	7.4
M10	× 1.5	TRQ24426GSP	15	100	39	10	8	11	9.3
M12	× 1.75	TRQ24506GSP	17	110	44	9	7	9.8	11.2
M14	× 2	TRQ24546GSP	20	110	44	11	9	11.8	13
M16	× 2	TRQ24606GSP	20	110	44	12	9	11.8	15

► DIN 371(M5~M10) e DIN 376(M12~M16)

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K						
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)				Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎													

NEW

MF

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13




TRQ21 SERIES

DIN 374



Tipo foro

3.0×D



Gruppo Materiali
MU

HSS
PM

DIN
374

6HX

60°

C

X
Coating

Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M6	× 0.75	TRQ21326GSP	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.65
M6	× 0.5	TRQ21336GSP	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.75
M8	× 1	TRQ21376GSP	12	90	36	6	4.9	7.8	7.5
M8	× 0.75	TRQ21386GSP	12	80	30	6	4.9	7.8	7.65
M10	× 1.25	TRQ21436GSP	15	100	40	7	5.5	7.8	9.4
M10	× 1	TRQ21446GSP	15	90	36	7	5.5	7.8	9.5
M10	× 0.75	TRQ21456GSP	15	90	36	7	5.5	7.8	9.65
M12	× 1.5	TRQ21516GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.25
M12	× 1.25	TRQ21526GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.4
M12	× 1	TRQ21536GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.5
M14	× 1.5	TRQ21556GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.25
M14	× 1.25	TRQ21566GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.4
M14	× 1	TRQ21576GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.5
M16	× 1.5	TRQ21616GSP	20	100	40	12	9	11.8	15.25
M16	× 1	TRQ21626GSP	20	100	40	12	9	11.8	15.5
M18	× 2	TRQ21666GSP	20	125	50	14	11	13.8	17
M18	× 1.5	TRQ21676GSP	15	110	44	14	11	13.8	17.25
M18	× 1	TRQ21686GSP	10	110	44	14	11	13.8	17.5
M20	× 2	TRQ21716GSP	20	140	54	16	12	14.8	19
M20	× 1.5	TRQ21726GSP	15	125	50	16	12	14.8	19.25
M20	× 1	TRQ21736GSP	10	125	50	16	12	14.8	19.5
M22	× 1.5	TRQ21766GSP	15	125	50	18	14.5	16.8	21.25
M24	× 1.5	TRQ21806GSP	15	140	54	18	14.5	17	23.25

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P											M			K						
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙							
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)				Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙													

NEW

MF

MASCHI A RULLARE MULTI APPLICAZIONE IN HSS-PM, RIVESTIMENTO YG1 X

ISO Metrico passo fine DIN 13




TRQ25 SERIES

DIN 374



Tipo foro

3.0×D



Gruppo Materiali **MU**

HSS PM

DIN 374

6GX

60°

C

X Coating



Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M6	× 0.75	TRQ25326GSP	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.65
M6	× 0.5	TRQ25336GSP	10	80	30	4.5	3.4	5.8	5.75
M8	× 1	TRQ25376GSP	12	90	36	6	4.9	7.8	7.5
M8	× 0.75	TRQ25386GSP	12	80	30	6	4.9	7.8	7.65
M10	× 1.25	TRQ25436GSP	15	100	40	7	5.5	7.8	9.4
M10	× 1	TRQ25446GSP	15	90	36	7	5.5	7.8	9.5
M10	× 0.75	TRQ25456GSP	15	90	36	7	5.5	7.8	9.65
M12	× 1.5	TRQ25516GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.25
M12	× 1.25	TRQ25526GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.4
M12	× 1	TRQ25536GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.5
M14	× 1.5	TRQ25556GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.25
M14	× 1.25	TRQ25566GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.4
M14	× 1	TRQ25576GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.5
M16	× 1.5	TRQ25616GSP	20	100	40	12	9	11.8	15.25
M16	× 1	TRQ25626GSP	20	100	40	12	9	11.8	15.5



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M				K						
Descrizione Materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili		Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
ISO	N										S						H				
Descrizione Materiale	Leghe di alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)				Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio		Acciai temprati		Fusione di ghisa	Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Consigliato	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎													


MF

ISO Metricco passo fine DIN 13

TRQ23 SERIES

 $3.0 \times D$ 

Imbocco corto



Gruppo Materiali

MU

DIN
374

6HX



X
Coating



Vc P.47

Maschi a macchina

Unità: mm

Dim.	Passo	CODICE	Lungh. Filetto	Lungh. Totale	Lungh. Scarico	Diam. Gambo	Dim. Quadro	Lungh. Quadro	Diametro Preforo
ØD1	P	X-Coating	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M8	× 1	TRQ23376GSP	12	90	36	6	4.9	7.8	7.5
M8	× 0.75	TRQ23386GSP	12	80	30	6	4.9	7.8	7.65
M10	× 1.25	TRQ23436GSP	15	100	40	7	5.5	7.8	9.4
M10	× 1	TRQ23446GSP	15	90	36	7	5.5	7.8	9.5
M12	× 1.5	TRQ23516GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.25
M12	× 1.25	TRQ23526GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.4
M12	× 1	TRQ23536GSP	17	100	40	9	7	9.8	11.5
M14	× 1.5	TRQ23556GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.25
M14	× 1.25	TRQ23566GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.4
M14	× 1	TRQ23576GSP	20	100	40	11	9	11.8	13.5
M16	× 1.5	TRQ23616GSP	20	100	40	12	9	11.8	15.25
M16	× 1	TRQ23626GSP	20	100	40	12	9	11.8	15.5

[illegible]

PARAMETRI DI TAGLIO INDICATIVI

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	HB	HRC	Filettatura cieca	Filettatura passante	Deformazione
					Vc (m/min)		
P	1	Acciai non legati	125		5-20	15-45	15-40
	2		190	13	10-50	10-55	15-30
	3		250	25	10-50	10-55	15-30
	4		270	28	15-40	15-50	15-30
	5		300	32	15-40	15-50	15-30
	6	Acciai basso legati	180	10	8-30	8-30	15-30
	7		275	29	8-30	8-30	15-30
	8		300	32	8-30	8-30	5-20
	9	Acciai alto legati Acciai da utensili	350	38	8-30	8-30	5-20
	10		200	15	8-30	8-30	5-15
	11		325	35	8-30	8-30	5-15
M	12	Acciai inox	200	15	5-15	8-20	5-15
	13		240	23	5-15	8-20	5-15
	14		180	10	5-15	8-20	3-9
K	15	Ghisa grigia	180	10	15-35	15-35	
	16		260	26	15-35	15-35	
	17	Ghisa nodulare	160	3	15-35	15-35	
	18		250	25	15-35	15-35	
	19	Ghisa malleabile	130				
	20		230	21			
N	21	Leghe di alluminio	60		15-35	15-35	20-50
	22		100		15-35	15-35	20-50
	23	Alluminio fuso, legato	75		15-35	15-35	20-40
	24		90		15-35	15-35	20-40
	25		130		15-35	15-35	20-40
	26	Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)	110		15-35	15-35	10-30
	27		90		15-35	15-35	10-30
	28		100		15-35	15-35	10-30

PARAMETRI DI TAGLIO INDICATIVI

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	HB	HRC	Filettatura cieca refrigerata	Filettatura passante refrigerata	Deformazione refrigerata
					Vc (m/min)		
P	1	Acciai non legati	125		5-25	15-50	15-45
	2		190	13	10-55	10-60	15-35
	3		250	25	10-55	10-60	15-35
	4		270	28	15-45	15-55	15-35
	5		300	32	15-45	15-55	15-35
	6	Acciai basso legati	180	10	8-35	8-35	15-35
	7		275	29	8-35	8-35	15-35
	8		300	32	8-35	8-35	5-22
	9	Acciai alto legati Acciai da utensili	350	38	8-35	8-35	5-22
	10		200	15	8-35	8-35	5-17
	11		325	35	8-35	8-35	5-17
M	12	Acciai inox	200	15	5-17	8-25	5-17
	13		240	23	5-17	8-25	5-17
	14		180	10	5-17	8-25	3-10
K	15	Ghisa grigia	180	10	15-40	15-40	
	16		260	26	15-40	15-40	
	17	Ghisa nodulare	160	3	15-40	15-40	
	18		250	25	15-40	15-40	
	19	Ghisa malleabile	130				
	20		230	21			
N	21	Leghe di alluminio	60		15-40	15-40	20-55
	22		100		15-40	15-40	20-55
	23	Alluminio fuso, legato	75		15-40	15-40	20-45
	24		90		15-40	15-40	20-45
	25		130		15-40	15-40	20-45
	26	Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)	110		15-40	15-40	10-35
	27		90		15-40	15-40	10-35
	28		100		15-35	15-40	10-35

Gruppi Materiali - tabella generica

ISO	VDI 3323	Descrizione Materiale	Composizione / Struttura / Trattamento		HB	HRc	Esempi
P	1	Acciai non legati	0.15% C	Ricotto	125		S15C, C15, 1015
	2		0.45% C	Ricotto	190	13	S45C, C45, 1045
	3		0.45% C	Bonificato	250	25	
	4		0.75% C	Ricotto	270	28	SK5, Ck75, 1080
	5		0.75% C	Bonificato	300	32	
	6	Acciai basso legati		Ricotto	180	10	SCM440, 42CrMo4, 410
	7			Bonificato	275	29	
	8			Bonificato	300	32	
	9			Bonificato	350	38	
	10	Acciai alto legati Acciai da utensili		Ricotto	200	15	SKD, D2
	11.1			Bonificato	325	35	SKH, SUH, M42
	11.2			Bonificato	409	44	
M	12	Acciai inox	Ferritico / Martensitico	Ricotto	200	15	SUS 420, X40Cr13, 420
	13		Martensitico	Bonificato	240	23	
	14.1			Austenitico	180	10	SUS 316, 316, X5CrNiMo 17 12 2
	14.2			PH			SUS 630, PH 15-5, PH 17-4
K	15	Ghisa grigia	Perlitica / Ferritica		180	10	FC, GG, EN-GJL-250
	16		Perlitica (Martensitica)		260	26	
	17	Ghisa nodulare	Ferritica		160	3	FCD, GGG, EN-GJS-500-7
	18		Perlitica		250	25	
	19	Ghisa malleabile	Ferritica		130		FCMW, FCMP, GTS, GJMB350-10
	20		Perlitica		230	21	
N	21	Legha di alluminio	Non Trattabile		60		SAE 1000, AlMg 1, 3.3315
	22		Trattabile	Temprato	100		SAE 7050, AlCuMg 1, 3.1325
	23	Alluminio fuso, legato	≤ 12% Si, Non Trattabile		75		ADC12, G-AlSi12, 3.2581
	24		≤ 12% Si, Trattabile	Temprato	90		C4BS, G-AlSi10Mg, 3.2381
	25		> 12% Si, Non trattabile		130		
	26	Rame e sue leghe di rame (Bronzo / Ottone)	Leghe, PB>1%		110		CuZn36Pb 3, 2.0375
	27		CuZn, CuSnZn (Ottone)		90		CuZn 15, 2.0240
	28		CuSn, rame senza pimbo e rame elettrolitico				G-CuZn40Fe, 2.0590
	29	Materiali non ferrosi	Duroplastic, Plastiche rinforzate fibra				CFRP
	30		Gomma, Legno, etc.				
S	31	Superleghe resistenti al calore	Base Fe	Ricotto	200	15	X12 NiCrSi 36-16, 1.4864
	32			Invecchiato	280	30	
	33			Ricotto	250	25	Inconel 718, NiCr20TiAl, 2.4631
	34		Base Ni o Co	Invecchiato	350	38	NiCu30Al, 2.4375
	35			Fuso	320	34	G-X120Mn12, 1.3401
	36	Leghe di titanio	Titanio puro		400 Rm		Ti
	37		Leghe Alpha + Beta	Temprato	1050Rm		TiAl6V4, 3.7165
H	38.1	Acciai temprati		Temprato	421-469	45-49	SK3
	38.2			Temprato	481-560	50-55	
	39.1			Temprato	577-654	56-60	
	39.2			Temprato	670-793	61-65	
	39.3			Temprato		66-70	
	40	Fusione di ghisa		Fuso	400	42	
	41	Ghisa indurita		Temprato	550	55	

MEMO



MEMO





Qualità, Innovazione e Customer Care sono le parole d'ordine della YG-1 fin dal 1982. I risultati raggiunti e l'esperienza maturata sul campo hanno permesso all'azienda di diventare un leader nella produzione di utensili da taglio.

Yg-1 è presente in oltre 75 paesi, grazie a una rete globale di centri logistici che si impegnano a soddisfare le esigenze del cliente fornendo il miglior servizio possibile.

GLOBAL COMPANY



YG-1 TOOL (U.S.A.)

Phone : +1 800 765 8665
Fax : +1 866 941 8665
E-mail : heatherlee@yg1usa.com



YG-1 LATIN AMERICA (BRAZIL)

Phone : +55 11 4496 2170
Fax : +55 11 4591 1438
E-mail : walter.campos@yg1.com.br



YG-1 CANADA INC. (CANADA)

Phone : +1 905 335 2500
Fax : +1 905 335 4003
E-mail : reception@yg1.ca



YG-1 TOOLS MEXICO SA DE CV (MEXICO)

Phone : +52 55 5576 8798
Fax : +52 55 5576 8790
E-mail : khmin@yg1.kr



NEW CENTURY TOOL CO.,LTD. (CHINA)

Phone : +86 532 8676 9779
Fax : +86 532 8676 9105
E-mail : qnct@qnct.cn



QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD. (CHINA)

Phone : +86 532 8519 7366
Fax : +86 532 8519 7959
E-mail : qyg1@qyg1.com



YG-1 SHANGHAI CO.,LTD. (CHINA)

Phone : +86 21 6383 1661
Fax : +86 21 6383 1771
E-mail : enquiry@yg-1china.com



YG-1 HONG KONG LTD. (HONG KONG)

Phone : +852 2439 9018
Fax : +852 2439 9020
E-mail : enquiry@yghk.com.hk



YG CUTTING TOOL CORP. PVT. LTD. (INDIA)

Phone : +91 98801 23796
Fax : +91 84319 44411
E-mail : marketing@yg1india.com



YG-1 INDUSTRIES INDIA. PVT. LTD. (INDIA)

Phone : +91 96861 16278
Fax : +91 99019 51943
E-mail : sales@yg1india.com



PT.YGI TOOLS (INDONESIA)

Phone : +62 21 4585 8141
Fax : +62 21 4587 7412
E-mail : yg1-indonesia@yg1.kr



YG-1 JAPAN CO.,LTD. (JAPAN)

Phone : +81 6 6305 9897
Fax : +81 6 6305 9898
E-mail : t-kitaoka8@yg1.jp



YG1 ITALY SRL (ITALY)

Phone : +39 06 71300335
E-mail : info@yg1.it



YG-1 MALAYSIA SDN.BHD. (MALAYSIA)

Phone : +60 3 5569 4834
Fax : +60 3 5569 4814
E-mail : enquiries@yg-1.com.my



YG-1 TOOLS ASIA PTE.LTD. (SINGAPORE)

Phone : +65 6842 0468
Fax : +65 6842 0482
E-mail : yg1toolsasia@yg1.kr



YG-1 THAILAND CO.,LTD. (THAILAND)

Phone : +66 2 370 4945-8
Fax : +66 2 370 4944
E-mail : info@yg1.co.th



YG-1 VIETNAM CO.,LTD. (VIETNAM)

Phone : +84 4 3795 7233
Fax : +84 4 3795 7232
E-mail : yg1vietnam@yg1.kr



YG-1 AUSTRALIA PTY. LTD. (AUSTRALIA)

Phone : +61 3 9558 0177
Fax : +61 3 9558 2778
E-mail : ygone@yg1.kr



YG-1 EUROPE (FRANCE)

Phone : +33 172 84 4070
Fax : +33 172 84 4086
E-mail : yg1@yg1.eu



YG-1 DEUTSCHLAND GmbH (GERMANY)

Phone : +49 6173 9667 0
Fax : +49 6173 9667 29
E-mail : info@yg-1.de



YG-1 POLAND Sp. z o.o. (POLAND)

Phone : +48 22 622 2586
Fax : +48 22 622 2587
E-mail : info@yg-1.pl



YG-1 CO., TRADING SRL (ROMANIA)

Phone : +40 21 25 25 501-3
Fax : +40 21 25 25 506
E-mail : info@yg-1.ro



YG-1 RUS LLC (RUSSIA)

Phone : +7 499 110 71 06
Fax : +7 499 110 71 06
E-mail : russia@yg1.ru



TEKNO TAKIM San. Tic. AS. (TURKEY)

Phone : +90 212 671 1590
Fax : +90 212 671 1595
E-mail : info@teknotakim.com



YG-1 TURKEY (TURKEY)

E-mail : info@yg1.com.tr





Via di Valle Caia n° 109 - Roma - 00134(Rm)

Telefono: 06.71300335

Web: <http://www.yg1.it> **E-mail:** info@yg1.it

Distribuito da:

